

# akurit APE

Algen- en schimmel-EX

## saneringsoplossing om aanslag van schimmels en groenalgen te verwijderen

- met vertragende werking
- vrij van oplosmiddelen
- klaar voor gebruik



## Toepassingen

- om oppervlakken die zijn aangetast met algen en schimmels voor te behandelen en te saneren
- na een inwerktijd van ca. 24 uur kan nog zichtbare aanslag mechanisch, bv. met spons of borstel, worden verwijderd
- voor buiten en binnen

## Eigenschappen

- niet blekend
- chloorvrij
- zuurvrij
- gemakkelijk te gebruiken
- breed werkingsspectrum
- pH-waarde: ca. 7,5
- kleur: transparant

## Samenstelling

- 2,45% quaternaire ammoniumverbinding
- < 5% kationische tensiden

## Ondergrond

### Toestand / Inspecties

- Voor de beoordeling van de ondergrond moeten de aanwijzingen van VOB deel C, DIN 18363, het BFS-gegevensblad nr. 10 en de gegevens van defabrikant worden opgevolgd.

### Voorbehandling

- Ondergrond vrijmaken van verontreinigingen, zoals bv. aanwezige algen- en/of schimmelbegroeiing, manueel mechanisch of machinaal, bv. met stoom- of hogedrukreiniger. De ondergrond vervolgens diepgrondig laten drogen.

# akurit APE

Algen- en schimmel-EX

## Verwerking

### Temperatuur

- Niet verwerken en laten uitdrogen bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5°C en wanneer er nachtvorst wordt verwacht alsook boven +35°C, bij rechtstreekse bezonning en/of sterke wind.

### Mengen / Voorbereiden

- Het product is gebruiksklaar verpakt.
- Product onverdund gebruiken.
- Niet mengen met andere producten en/of vreemde stoffen.

### Toepassing / Verwerking / Montage

- Het product aanbrengen op de aangetaste oppervlakken (schilderen, spuiten, rollen) en laten inwerken.
- Na een inwerktijd van ca. 24 uur kunnen nog zichtbare bedekkingen mechanisch, bv. met een spons of borstel, worden verwijderd.

### Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Buiten raden wij ter preventie van verdere aantasting door algen en schimmel daaropvolgend twee lagen verf met algaciden/fungiciden (AFA) aan. Pas verven nadat de ondergrond voldoende uitgedroogd is. Volgens de stand van de techniek kan het duurzaam wegblijven van algen en schimmel niet worden gegarandeerd omwille van de specifieke omstandigheden van het gebouw en het weer (zie BFS-informatieblad nr. 9, paragraaf 5.3.1, Micro-organismen).

### Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

### Aanwijzingen

- Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

## Leveringsvorm

- 5 l/bus

## Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.
- In gesloten originele verpakking minstens 12 maanden na productiedatum te bewaren.

## Verbruik / Opbrengst

- Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>, naargelang het zuigvermogen en de structuur van de ondergrond

## Veiligheids- en verwijderingsinstructies

### Veiligheid

- De desbetreffende voorschriften voor de omgang met oppervlakken met schimmelbelasting opvolgen, zoals bv. de "Leidraad voor het opsporen van oorzaken en renovatie bij schimmelmicrobiële groei binnen (Umweltbundesamt)", of de "Handlingsaanbeveling voor de renovatie van binnenruimtes met schimmelaantasting (Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)".
- Aanwijzing: Biociden veilig gebruiken. Vóór gebruik altijd markering en productinformatie lezen.
- BAuA-reg.nr. N-34505 vloeibaar concentraat
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.
- Contact met de huid en inademen van spuitnevel vermijden.

### Verwijdering

- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recyclen.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.
- Materiaalresten mogen overeenkomstig de Duitse afvalwetgeving (Abfallverzeichnis-Verordnung) onder afvalstoffencode 07 04 01 (waterige wasvloeistoffen en moederlogen) worden afgevoerd.

## Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.