

# akurit PTB FixUP

Droogversneller

## Drogingsversneller voor pasteus gevelpleister

- vrij van oplosmiddelen
- werkt bij temperaturen van  $\geq +7^{\circ}\text{C}$  drogingsbevorderend

Neu!



## Toepassingen

- om de vroege regenbestendigheid te verhogen
- voor flexibel gebruik op de bouwterrein vooral in de overgangseizoenen met sterk wisselende dag- en nachttemperaturen
- enkel te gebruiken in het afwerkpleister AKURIT PSH siliconen-harspleister en PDI dispersiepleister
- voor buiten

## Verwerking

### Temperatuur

- Enkel gebruiken bij ondergrond- en luchttemperaturen tussen  $+5^{\circ}\text{C}$  en  $+15^{\circ}\text{C}$ .
- Enkel gebruiken bij een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.

### Mengen / Voorbereiden

- AKURIT PTB FixUP drogingsversneller bijmengen onmiddellijk vóór de verwerking van het afwerkpleister. Afwerkpleister na toevoeging tijdig verwerken.
- Dosering: 500 ml per 25 kg pasteus gevelpleister

### Drogen / Hardend

- De droogtijd van het product is sterk afhankelijk van temperatuur, luchtbeveging en luchtvochtigheid. Omdat deze factoren aan de gevel niet kunnen worden berekend, kan er geen nauwkeurige uitspraak worden gedaan bij gebruik van de versneller.
- In principe moeten er bij ongunstige weersomstandigheden geschikte beschermingsmaatregelen, bv. bescherming tegen regen, worden genomen aan het te bewerken of verse gevelopervlak.

### Gereedschapsreiniging

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

# akurit PTB FixUP

Droogversneller

## Aanwijzingen

- Kleur- en/of structuurverschillen vermijden: Het materiaal over het volledige oppervlak met AKURIT FixUP of over het volledige oppervlak zonder AKURIT FixUP verwerken.
- Overdosering en/of te hoge materiaalt temperatuur kan leiden tot onmiddellijke verdikking van het materiaal in de verpakking.
- Bij gekleurde uitvoeringen van afwerkpleister kan de viscositeit reeds verminderd zijn. In dat geval geen of minder AKURIT PTB FixUP drogingsversneller toevoegen. Voor een gelijkmatig toegevoegde hoeveelheid in alle verpakkingen zorgen.

## Leveringsvorm

- 500 ml/fles

## Opslag

- Koel, vorstvrij en droog bewaren in de in de fabriek gesloten originele verpakking.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.
- In gesloten originele verpakking minstens 18 maanden te bewaren.

## Verbruik / Opbrengst

- Dosering: 500 ml per 25 kg pasteus gevelpleister

## Veiligheids- en verwijderingsinstructies

### Veiligheid

- Bij contact met de ogen of huid onmiddellijk grondig afspoelen met water.
- Tijdens de verwerking steeds veiligheidshandschoenen en -bril dragen.
- Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

### Verwijdering

- Verpakking volledig leegmaken en afvoeren om te recycleren.
- Verwijdering volgens de officiële voorschriften.

## Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.