

BFF Plex

Dilatatievoegband

Universele voegband om eenvoudig te snijden en op de bouwplaats te verwerken

- hittebestendig voor warme gietmassa voor voegen
- met gedefinieerde drukvastheid en veerkrachtigheid
- bestand tegen vorst en strooizout
- rolbreedte: 30 cm



TOEPASSINGEN

- voegband van fysisch vertakt polyolefineschuim (zwaar PE-schuim)
- om bewegingsvoegen (dilatatievoegen) op te vullen
- zeer geschikt als ondervulstrook om duurzaam elastische voegen te gieten

EIGENSCHAPPEN

- comprimeerbaar tot minstens 60 % van de dikte
- bestand tegen chemicaliën

LEVERINGSVORM

- 15 m/rol
- 20 m/rol
- 25 m/rol

ALGEMENE AANWIJZINGEN

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.