

AKURIT GBK

Betoncontact

met kwarts gevulde primer

- klaar voor gebruik
- bewerkbaar na ca. 12 uur
- gelazuurd gekleurd voor visuele controle



Toepassingen

- ter verbetering van de hechting van gips- en gipskalkpleister op gladde betonoppervlakken
- als hechtingsmiddel om pleisteroppervlakken met en zonder verflaag te bewerken
- voor binnen

Eigenschappen

- sterke hechting
- fijnruwe, stroeve oppervlaktestructuur voor daaropvolgende coatings

Leveringsvorm

- 18 kg/emmer

Verbruik/Opbrengrst

- verbruik: ca. 100-150 g/m² op betonoppervlakken

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur of onze hotline tel. +49 541 601-601. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel gebruik en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.