



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

DDEA Doucheafdichtingshoek buiten

Voorgevormde afdichtingshoek van synthetisch rubber



TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaaldikte	0,60 mm
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-20°C tot +90°C
Kleur	grijs

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting met alle afdichtingsmaterialen onder tegels
- Waterdicht en langdurig elastisch
- siliconenbestendig

TOEPASSINGEN

- Voor de langdurig waterdichte afdichting van hoeken onder keramische bedekkingen in compoundafdichtingen
- in een getest systeem met de composietafdichting quick-mix DAD douche-kit
- Voor alle vochtbelastingsklassen volgens het algemeen keuringsattest van het bouw- en woningtoezicht en het ZDB-gegevensblad

ONDERGROND

De voorbereiding van de ondergrond hangt af van het afdichtingssysteem dat telkens wordt gebruikt. Zuigende of calciumsulfaatgebonden ondergronden (bv. gipspleister) moeten vooraf een grondlaag krijgen met quick-mix universele grondlaag UG-EMU. Gladde, niet-zuigende oppervlakken moeten worden gereinigd en voorbehandeld met quick-mix kwartsgrondlaag QUG. Na het drogen van de grondlaag wordt het oppervlak waarop de doucheafdichtingshoek moet worden ingezet worden ingesmeerd met quick-mix doucheafdichting.

VERWERKING

De hoek wordt in de nog verse afdichting gelegd en aangedrukt. Bij de tweede en derde coating wordt de doucheafdichtingshoek volledig met de doucheafdichting in het systeem geïntegreerd.

Voor de daaropvolgende verlijming van tegels en natuursteenbedekkingen raden wij quick-mix flexlijm of natuursteenlijm flexibel aan.

OPSLAG

Koel, droog en conform de vereisten opslaan.

LEVERINGSVORM

- 1 stuk/blister

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

29.09.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu