



VAN EEN GRONDLAAG VOORZIEN – REPAREREN – VERBETEREN

## HG Hechtprimer

Hechtbrug en grondlaag



### TECHNISCHE INFORMATIE

Dichtheid ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

### EIGENSCHAPPEN

- vrij van oplosmiddelen
- gemakkelijk verwerking
- hoge opbrengst

### TOEPASSINGEN

- Om het hechtvermogen tussen ondergrond en mortel resp. een dunne laag pleister te verbeteren
- Als grondlaag op zuigende ondergrond
- voor binnen en buiten

### ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog, zuigend en vorstvrij zijn. Losse stukken en oude verf moeten zonder resten worden verwijderd. Lijmverf moet worden afgewassen.

### VERWERKING

Niet aanbrengen en drogen / laten instellen met lucht, materiaal- en ondergrondtemperaturen onder +5°C en ook bij verwachte nachtvorst evenals boven +30°C, direct zonlicht, sterk verwarmde ondergronden en/of sterke wind.

Bij gebruik als hechtbrug op gladde en/of niet-zuigende ondergrond quick-mix hechtprimer onverdund op de ondergrond smeren en matvochtig laten drogen (daaropvolgende coatings vers op vers aanbrengen). Bij gebruik als grondlaag op zuigende ondergrond quick-mix hechtprimer onverdund op de ondergrond smeren en vóór het aanbrengen van de coating goed laten drogen (ca. 4 uur naargelang het weer).

Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

Aangrenzende oppervlakken en bouwelementen (bv. ramen, vensterbanken enz.) zorgvuldig afdekken. Verontreinigingen onmiddellijk afwassen met water.

### VERBRUIK

Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>, naargelang het zuigvermogen en de structuur van de ondergrond

### OPSLAG

Koel, vorstvrij en droog bewaren in de fabriek gesloten originele verpakking.

### LEVERINGSVORM

- 1 l/fles
- 5 l/bus

### VERWIJDERING

De verpakking kan vrij van resten door Grüne Punkt via het Duale System Deutschland worden afgevoerd.

### AANWIJZING

De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen.



VAN EEN GRONDLAAG VOORZIEN – REPAREREN – VERBETEREN

## HG Hechtprimer

Hechtbrug en grondlaag

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

05.10.2023

**NOODNUMMER: +49 551 19 240**

quick-mix is een merk van Sievert  
Sievert Luxemburg S.A.  
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - [contact@quick-mix.lu](mailto:contact@quick-mix.lu)