



TEGELS LEGGEN EN VOEGEN

WRM Muurmanchetten

Duurzaam elastische manchet op basis van synthetisch rubber met weefselwapening

**TECHNISCHE INFORMATIE**

Materiaaldikte	0,60 mm
Temperatuurbestendigheid, duurzaam	-20°C tot +90°C
Kleur	grijs

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Afmetingen: 120 × 120 mm, ½" gatdiameter
- Uitstekende hechting met alle afdichtingsmaterialen onder tegels
- Waterdicht en langdurig elastisch
- siliconenbestendig

TOEPASSINGEN

- Voor de langdurig waterdichte afdichting aan muren voor ½" buisdoorvoeren aan kraanwerk van douches en badkuipen onder keramische bedekkingen
- in een getest systeem met de composietafdichting quick-mix DAD douchekit

ONDERGROND

De voorbehandeling van de ondergrond is afhankelijk van de soort en de toestand van de ondergrond en het voorziene afdichtings-systeem. Er moet een geschikte grondlaag worden aangebracht. Zuigende ondergronden moeten worden voorzien van een grondlaag met quick-mix universele grondlaag UG-EMU. Gladde, niet-zuigende oppervlakken (bv. oude tegelbedekkingen) moeten grondig worden gereinigd en voorbehandeld met quick-mix kwartsgrondlaag QUG. Calciumsulfaatgebonden ondergronden (bv. gipspleister, anhydriet dekvloeren) moeten principe worden voorzien van quick-mix universele grondlaag UG-EMU. De quick-mix universele grondlaag UG-EMU en de quick-mix kwartsgrondlaag QUG moeten volledig droog zijn, vooraleer de doucheafdichting DAD aan te brengen. Nadat de grondlaag droog is, wordt een strook die ca. 5 cm breder is dan de afdichtband ingesmeerd met de doucheafdichting DAD.

De respectieve manchet wordt over de buisdoorvoer geslagen en in de nog verse afdichtingsmassa gelegd en aangedrukt. Na het drogen van de eerste laag wordt de manchet door een tweede laag volledig mee in het systeem geïntegreerd.

Voor de daaropvolgende verlijming van tegels en natuursteenbedekkingen raden wij quick-mix flexlijm of natuursteenlijm flexibel aan.

OPSLAG

Koel, droog en conform de vereisten opslaan.

LEVERINGSVORM

- 2 stuk/blister

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

29.09.2023

NOODNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tel +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu